



M・ラビリンス (凹凸 大理石)

ボリューム感のある凹凸が幾何学的世界観を創り出し、静かな存在感を演出します。特に、ライトアップした時の陰影が美しく、アクセントウォールのポイント使いとして最適な素材の一つです。あえて表面を酸で荒らして、大理石らしくない独特な質感に仕上げています。インテリアにも、エクステリアにも使えるマルチユースで、M・ラビリンスはその場所をちょっと神秘的な空間に変えてしまう不思議なパワーに満ち溢れています。



グレー
M3617
¥20,800/箱



ライトグレー
M3618
¥20,800/箱



ホワイト
M3619
¥20,800/箱



石材から、汚れ、灰汁、錆などが流れ出ることがあります。ジョリパット仕上げの門柱にライン状に施工する場合、壁面を汚損する可能性がありますので、必ずジョリパット面には撥水コート仕上げをするなど、汚損防止対策をして下さい。万一、汚れた場合は「アクトル」「アクロン」「トーレス」などを用いて綺麗にしたのち、撥水コートで再度表面を仕上げして下さい。



規格寸法	価格	重量	梱包入り数
300角×10~20mm内外	¥20,800/箱 (1㎡)	30kg/箱	11枚/箱 (1㎡)

M・ラビリンスについてのご案内

- ※P123の「ウォール材を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。 ※目地材は詰めない想定製品です。
- ※石材の重量が重いので、接着強度の強い接着剤を用いて、しっかり1つ1つのピースに接着剤が行き渡るように施工して下さい。裏面のメッシュシートはあくまで仮のものです。接着が弱いと、石が脱落する恐れがあります。(エポキシ樹脂系接着剤推奨)
- ※裏面のメッシュシートは石材よりも一回り大きくしてあります。ラス釘等を用いて、この部分を固定し、接着剤が乾くまで、シートのスレ、剥離を抑えて下さい。
- ※石材重量が重いので、下地は厚手の合板をお使い下さい。プラスターボードは適していません。
- ※石材表面は埃、砂、汚れが付着していることがあります。施工後は、石材表面を清掃して下さい。特に、内装材としてご使用される場合は、必ず一度拭き仕上げをして下さい。
- ※まれに、石材表面に白い炭酸カルシウムが付着することがあります。その場合も雑巾等を用いて拭き仕上げをして下さい。
- ※接着剤にモルタルは適していません。石材重量が重く、剥離・脱落を起こしやすいのと、モルタル中のセメント成分と水分が入り混じりアルカリ水となって石の表面に吸いあがってきます。石の表面に上がってきたアルカリ水が、空気中の炭酸ガスと反応するとエフロとなって白い粉を噴き固まります。
- ※石材の色味は、乾燥状態では白っぽく、濡れ色では濃く出ます。特に、グレーはその色味の違いが大きく、濡れ色を保持したい場合は、表面に石材のシーラー(トップコート)を塗布して下さい。(別途)例:ストーンシーラー エンリッチ等の保護剤

インドネシア

取り
寄せ品

納期
実働
4日

別
送
料

※